

Savo S3

SAVO®

Office seating

Savo S3 har ergonomikonseptet Savo Flytende Vipp®, hvor sete og rygg beveger seg uavhengig av hverandre. I tillegg gir den unik komfort med den leddete ryggen som følger og støtter deg hele veien når du lener deg tilbake. Stolryggen følger mao. ryggspyrens bevegelser og du får optimal støtte i korsryggen uansett sittestilling. Løsningen er patentert. Ryggen er designet for å passe alle. Nakkestøtten tar i mot deg når du lener deg bakover da posisjonen korrigeres automatisk i forhold til ryggvinkelen. Len deg tilbake og nyt forskjellen!

Savo S3 er utviklet for å passe alle. Innstillingene er enkle og intuitive. Nakkestøtte og armlener kan enkelt monteres/demonteres. Stolryggen kan låses i mange posisjoner.

Funksjoner

- Savo Flytende Vipp®, uavhengighet mellom sete og rygg
- Regulerbar sittehøyde 430-540 mm som standard. Alternativer: 470-590 mm eller 540-600 mm.
- Regulerbar sittedybde
- Regulerbar vippemotstand
- Ryggvinkellås i 5 posisjoner

Valgmuligheter

- Armlener (L): Regulerbare i høyden med "glide-back" funksjon for å kunne skyve armlenene bakover samt multifunksjonelle som også er regulerbare i vinkel.
- Nakkestøtte (N), regulerbar:
Høyde: 90 mm
Dybde: 40 mm
- Fotkryss i sort plast (standard) eller høyglanspolert aluminium (tillegg).

Kvalitet

- Savo gir 10 års garanti mot fabrikkasjonsfeil ved normalbruk, 9 timer pr. dag. På stoler i stoffet 24/7 som benyttes til 24-timers bruk gis 2 års garanti mot fabrikkasjonsfeil. Garantiene dekker ikke slitasje. Garantiene dekker deler, ikke arbeid. Savo gir ingen garanti på stoff/hud utover standard.
- Svanemerkingen av Savo S3 gjelder med sort liftomat og i kombinasjon med stoff merket med EU-Blomsten (eksempel: Stoffet Fame = Savo standard).
- EPD ISO 14025 godkjent.
- Savo S3 er 95 % gjenvinningsbar, produsert med 60% resirkulert materiale og består av 5 ulike materialtyper.



Savo S3



Savo S3 L



Savo S3 LN



Savo S3 LN



Målopplysninger

Modell	Sitteshøyde std.lift	Setemål		Ryggmål		Armlenehøyde fra seteflate	Sittedybderegulering	Fotkryss diameter
		Bredde	Dybde	Bredde	Høyde			
Savo S3	430-540	550	500	450	530	200-270	400-480	Ø 660