



OPTIMA KONFERANSEBORD





OPTIMA fra Svenheim tilbyr deg alle typer bord du måtte ønske til møteplassen. Fra det lille, enkle møtebordet til det store, eksklusive konferansebordet. Alt innenfor ett og samme standardkonsept.

Det er alltid detaljene som skaper helheten. I vår OPTIMA-serie kan du velge mellom mange detaljkombinasjoner. Du kan skape din egen møteplass, akkurat slik som du vil ha det.



Luker

Designet på lukene kan velges uavhengig av bordets utførelse. Miks gjerne f. eks. hvit bordplate og sorte luker.



Kantprofiler

I utgangspunktet kan du velge mellom faset og rett kant, men avhengig av utførelse er det flere valgmuligheter.



Søyler og føtter

Utførelsen på søyler og kan velges uavhengig av hverandre. Miks gjerne f. eks. hvite søyler med føtter i krom.





Søylar

- Fast søyle 735 mm
- Fast søyle 1105 mm
- El. søyle 705 - 1205 mm

Føtter

- Tallerken
- T-fot




Utførelse på søylar og føtter kan velges uavhengig av kvarandre.




Alle bordplatar produseres i 26mm tykk MDF. Platar og luker i bøk, bjerk og eik er belagt med lakkert finér. Finérstrukturen følger lengderetningen på bordet. Platar og luker i grå og hvit farge er belagt med høytrykkslaminat.

- 10mm rett kant med kantlist tilsvarende bordets treslag. MDF i faset kant. Hele kantprofilen klarlakkert.
- Hele profilen i klarlakkert MDF.
- Kantlist tilsvarende bordets finér.
- 10mm rett kant med ABS kantlist tilsvarende bordets farge. Faset kant malt tilsvarende bordets farge.
- 10mm rett kant med sort ABS kantlist. Faset kant malt sort.
- Kant med ABS kantlist tilsvarende bordets farge.
- Kant med sort ABS kantlist.




Rett kant



Faset kant



Designet på lukene kan velges uavhengig av bordets utførelse.



Kabelbrønn

Kvalitetssikring og miljø

Svenheim stiller høye krav til kvalitet både når det gjelder råmaterialer og prosesser i forbindelse med utvikling av produkter, ordrebehandling, produksjon, logistikk og distribusjon.


Alle råvarer som benyttes i vår produksjon har en høy miljømessig standard.

RUND PLATE




Ø 700/ 900/ 1200

REKTANGULÆR HEL PLATE




Lengde: 2000 - 3000

BÅTFORMET HEL PLATE




Lengde: 2000 - 3000

REKTANGULÆR 2-DELT PLATE




Lengde: 2400 - 3000



Lengde: 3200 - 6000

BÅTFORMET 2-DELT PLATE




Lengde: 2400 - 3000




Lengde: 3200 - 6000

REKTANGULÆR 4-DELT PLATE




Lengde: 4800 - 6000




Lengde: 6200 - 7200

BÅTFORMET 4-DELT PLATE



Lengde: 4800 - 6000



Lengde: 6200 - 7200